

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Grupo do Mat.	Material	Quant. Solic.	Unid. de Medida	Situação
1	52000	GAVETEIRO COMPLEMENTO COM 04 GAVETAS: DIMENSÕES LARGURA 400 X PROFUNDIDADE 600 X ALTURA 740 MM (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	1.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA

Item Apoiado: GAVETEIRO COMPLEMENTO

Especificação Complementar: GAVETEIRO COMPLEMENTO - Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco, e antirreflexo, na cor bege claro. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) que são apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso. Corrediças telescópicas, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 35 kg por gaveta. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco, e antirreflexo, na cor bege claro. As frentes são dotadas de puxadores metálicos. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 18 mm de espessura, na cor bege claro. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Rodapé retangular fechada em tubo de aço SAE 101/20 contínuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa. O rodapé é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Devidamente montado, cor bege claro. Assistência técnica local, 12 (doze) meses de garantia contra defeito de fabricação. Apresentar declaração de garantia, apresentar também catálogo, manual técnico com desenho ilustrativo, especificações do respectivo item, com identificação de marca, linha e modelo. Apresentar certificação da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 13961:2010. Laudo de conformidade com a NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.

2	52000	ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS: DIMENSÕES LARGURA 800 X PROFUNDIDADE 500 X ALTURA 1600 MM (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	2.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
---	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	------------------

Item Apoiado: ARMÁRIO ALTO

Especificação Complementar: ARMÁRIO ALTO - Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco, e antirreflexo, na cor bege claro. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel mantendo suas características estruturais, de acessórios e de acabamento em bom estado. Portas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico texturizado, semi fosco e antirreflexo, na cor bege claro. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores embutidos ABS tipo alumínio fosco. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 03 prateleiras), confeccionado em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico, texturizado, semi fosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos, tipo pino. Rodapé retangular fechada em tubo de aço SAE 101/20 contínuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa. O rodapé é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Devidamente montado, cor bege claro. Deve ser devidamente montado conforme especificações do fabricante. Assistência técnica local, mínimo de 12 (doze) meses de garantia contra defeitos de fabricação. Apresentar declaração de garantia, apresentar também catálogo, manual técnico com desenho ilustrativo, especificações do respectivo item, com identificação de marca, linha e modelo. Apresentar certificação da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 13961:2010. Laudo de conformidade com a NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.