

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO

À

Fundação Norte Rio-grandense de pesquisa e Cultura - FUNPEC

Comissão de Seleção Pública

Campus Universitário, s/ n, Lagoa Nova – Natal/RN

Prezados Senhores,

O objeto da presente proposta é o fornecimento dos itens abaixo relacionados, para a FUNPEC, nos termos da SELEÇÃO PÚBLICA Nº 030/2026-FUNPEC.

Ofertamos os seguintes valores, conforme relacionado a seguir, incluídas todas as despesas como as de encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, fretes e outros pertinentes ao objeto:

Conforme entendimentos, apresentamos a seguir nossa proposta comercial, por meio da empresa **G TRIGUEIRO COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP**, inscrita no **CNPJ 3.138.500/0001-05**, de acordo com os itens abaixo:

LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 4 PESSOAS MEDINDO 2,00 X 1,20 X 0,74M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), COM CAIXA DE TOMADAS COM BANDÔ FRONTAL EM MADEIRA. Tampo: Tapos para mesas, em MDP, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard. Barras: Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e	03	MARELLI/ MODELO WJDIPRS1012 + WJDC1012 + ADM800/ LINHA WORK	R\$ 3.852,09	R\$ 11.556,27

G TRIGUEIRO COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP

CNPJ: 43.138.500/0001-05

Rua Tabelaia Maria da Cruz, nº 851, Sala A – Distrito industrial I, CEP 59280-000- Macaíba/RN

Cep 59.280-000 - Fone: 84 – **4006-5767**

E-mail: licitacao@gtrigueiro.com.br- www.gtrigueiro.com.br

acabamento em pintura epóxi. Estrutura: Estrutura lateral composta por três tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x30x1,5mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de “U”, suporte de apoio ao tampo em “L” com espessura de 4,75mm e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020 e suporte da sapata em chapa SAE 1010/1020 com 3mm, peças unidas através de solda. Estrutura central: Estrutura central dupla ou simples composta por tubos quadrados SAE 1010/1020 com 50x50x1,5mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de “U” e cantoneira com largura de 38mm em chapa de aço SAE 1010/1020 com 4,75mm de espessura, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Caixa de tomadas: Colar de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 269 x 126 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 258 x 118 mm. Aba superior e tampa em PS com abertura tipo basculante de 7mm para passagem de cabos. Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Divisor frontal: Divisor com suporte, utilizado em estações e				
--	--	--	--	--

	plataformas de trabalho, produzido em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina com espessura de 9 mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno texturizada, com espessura de 1,0 mm na mesma cor do melamínico.				
02	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 4 PESSOAS MEDINDO 2,00 X 1,20 x 0,74M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), COM CAIXA DE TOMADAS COM BANDÔ FRONTAL EM MADEIRA E FLOREIRA LATERAL. Tampo: Tapos para mesas, em MDP, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard. Barras: Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Estrutura: Estrutura lateral composta por três tubos retangulares SAE 1010/1020 com	03	MARELLI/MODELO : WJDIPRS1012 + WJDC1012 + ADM800 + WFL12/LINHA WORK	R\$ 4.314,76	R\$ 12.944,28

50x30x1,5mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de “U”, suporte de apoio ao tampo em “L” com espessura de 4,75mm e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020 e suporte da sapata em chapa SAE 1010/1020 com 3mm, peças unidas através de solda. Estrutura central: Estrutura central dupla ou simples composta por tubos quadrados SAE 1010/1020 com 50x50x1,5mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de “U” e cantoneira com largura de 38mm em chapa de aço SAE 1010/1020 com 4,75mm de espessura, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Caixa de tomadas: Colar de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 269 x 126 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 258 x 118 mm. Aba superior e tampa em PS com abertura tipo basculante de 7mm para passagem de cabos. Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com				
---	--	--	--	--

	tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Divisor frontal: Divisor com suporte, utilizado em estações e plataformas de trabalho, produzido em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina com espessura de 9 mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno texturizada, com espessura de 1,0 mm na mesma cor do melamínico. Floreira lateral: Floreira lateral para ser instalada na ponta das plataformas de trabalho, totalmente confeccionado MDP com espessura de 18 mm, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 1,0mm. Suporte de fixação do tampo confeccionado em chapa de aço SAE 1020 de espessura 2,25 mm, dobrado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação através de parafusos rosca auto cortante para madeira.				
03	MÓVEL APARADOR APOIO, MEDINDO 1,20 X 0,40 X 0,74m (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA). Tampo reto em MDP com espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m, bordas retas	01	MARELLI/MODELO HFA120407/LINHA: HOME OFFICE	R\$ 880,92	R\$880,92

	encabeçadas com fita-borda em poliestireno texturizada de 1,0 mm, na mesma cor do tampo. Estrutura composta com pernas e travessas de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 25 x 25 x 1,50 mm. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sapatas de nivelamento do piso com rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno.				
04	MESA DE CANTO BAIXA, MEDINDO 0,70 X 0,70 X 0,30M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA) Tampo: Mesa de canto em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno e superfície visível lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Estrutura: de pés confeccionados em aço SAE 1020 25 x 25 x 3 mm, com corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda. Tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. União ao sofá através de parafusos sextavados com arruela. Pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Sem regulagem de altura.	01	MARELLI/ MODELO YXS0700 / LINHA YOUNG	R\$ 480,23	R\$ 480,23
05	PUFF QUADRADO, MEDINDO 0,70 X 0,70 X 0,43M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA) Puff quadrado de um lugar com	01	MARELLI/ MODELO YPS0700/ LINHA YOUNG	R\$ 1.113,55	R\$ 1.113,55

	assento em espuma de poliuretano laminada, de 80 mm de espessura, com densidade D28. Base da espuma confeccionada em HDF 03 mm de baixa pressão. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto rosa seco, fixadas através de grampos galvanizados, revestido com espuma de poliuretano laminada, de 10 mm de espessura, com densidade D18. Revestimento em tecido 100% poliéster. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Estrutura de pés confeccionados em aço SAE 1020 25 x 25 x 3 mm, com corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda. Tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. União ao sofá através de parafusos sextavados com arruela. Pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Sem regulagem de altura.				
06	SOFÁ RETO 1 LUGAR MEINDO 0,70 X 0,70 X 0,76M (LARGURA X PROFUNDIDADE ALTURA FINAL) DIMENSÕES GERAIS: largura do sofá: 0,70m; profundidade total: 0,70m; altura do chão até o assento: 0,43m; profundidade do assento: 0,54m. Espessura do assento: 0,15m; altura do pés: 0,28m; altura do encosto total: 0,48m. Assento e encosto com espumas em poliuretano laminada. Assento de 80mm de espessura D28. Encosto com espuma superior de 35mm D28, espuma inferior de 50mm de espessura D28. Base da espuma confeccionada em HDF 03mm.	04	MARELLI/ MODELO YRS0700 / LINHA YOUNG	R\$ 1.862,07	R\$ 7.448,28

	Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto rosa seco e MDF 18mm. Revestimento do conjunto assento e encosto com espuma de poliuretano laminada, de 10mm de espessura D18 e manta de lã de pet. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Estrutura de pés confeccionados em aço SAE 1020 25 x 25 x 3 mm, com corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda. Tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. União ao sofá através de parafusos sextavados com arruela. Pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Sem regulação de altura.				
07	MESA REDONDA DE APOIO COM DIÂMETRO DE 0,60M E PÉ DISCO. MESA COM ALTURA FINAL DE 420MM Tampo: em formato circular para mesas, em MDP, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm e revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico no contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos para madeira com Ø 4,5 x 22 mm. PE DISCO PLANO BAIXO MESA REDONDA: Pé com base disco plano com suporte para o tampo de 400 x 400 mm com	01	MARELLI/ MODELO PMM600C / LINHA PERFECTA	R\$ 1.425,32	R\$ 1.425,32

	fixação em 8 pontos equidistantes a 72,5 mm entre si através de parafusos, em formato de “X” confeccionado em alumínio fundido com espessura de 5,5 mm. A fixação à coluna central através de uma haste com rosca total M10 x 385 mm, sendo fixada na parte inferior do disco através de uma porca M10 e uma arruela M10; coluna central de Ø 63,5 mm com espessura de 2 mm e altura de 373 mm.				
08	PUFF REDONDO INDIVIDUAL Ø460 MM COM ALTURA FINAL DE 460MM Puff redondo de um lugar com assento em espuma de poliuretano laminada, de 40 mm de espessura, com densidade D50. Base da espuma confeccionada em aglomerado de baixa pressão. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e aglomerado de baixa pressão, fixadas através grampos galvanizados, com fechamentos laterais em papelão com gramatura de 770 g/m ² . Laterais revestidas com espuma de poliuretano laminada, de 10 mm de espessura, com densidade D18. Revestimento em tecido 100% poliéster, desenho crepe, com gramatura de 380 g/m, com gramatura de 540 g/m. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação.	02	MARELLI/ MODELO PUFF05SP / LINHA COLAB	R\$ 712,69	R\$ 1.425,38
09	CADEIRA GIRATÓRIA – SALA DE REUNIÃO - CADEIRA GIRATÓRIA MECANISMO PLACA, ESPALDAR MÉDIO EM TELA DIMENSÕES GERAIS DA CADEIRA: largura do encosto na parte superior: 0,38m; largura do encosto na parte inferior: 0,47m; largura do assento: 0,49m; profundidade do	33	MARELLI/ MODELO 213EB1 / LINHA YOU	R\$ 1.197,12	R\$ 39.504,96

assente: 0,51m; altura total do encosto: 0,57m; altura do chão até o assento: 0,46m à 0,57m; altura do chão até o encosto: 0,90m à 1,01m. Encosto: espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, revestido em tela. Apoio lombar móvel ajustável conforme usuário, na parte posterior do encosto. Assento Laminado: confeccionado com espuma em poliuretano laminado, de 60 mm de espessura, densidade 35 Kg/m³ e concha interna de compensado multilaminado de 14 mm de espessura, com classificação E1 para formaldeído. Borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência. Acabamento inferior com TNT preto. Mecanismo Placa: regula a altura do assento, com alavanca de acionamento em barra de aço redonda de 8 mm de diâmetro e manípulo de empunhadura injetado em polipropileno. Conjunto fixado ao assento através de porca de garra estampada em aço carbono galvanizado e parafuso M6, com placa base em aço SAE 1020 com 3 mm de espessura e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Base Giratória Injetada em nylon: poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro, com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 325 mm, reforçadas				
---	--	--	--	--

	com aletas estruturais para aumentar a resistência as cargas estáticas aplicadas. Rodízio Diâmetro de 50 mm: de duplo giro, banda de rodagem 100% em Nylon 6.6. Eixo central usinado em aço BTC 1003/1005 e haste estampada em aço BTC 1003/1005 (zincado branco), fixados a base através de anel de pressão Ø 11,4 mm produzido em aço ABNT 1050 (zincado branco).				
10	PAINEL SACADO PARA TV COM FRISOS, MEDINDO 2,08 X 2,60 (L X H) Painel sacado (para passagem de fiação) para TV com três frisos para paginação do painel, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 15 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura mínima 0,45mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, de 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm.	03	PREDILECTA	R\$ 3.155,92	R\$ 9.467,76
11	MÓVEL BAIXO COM 1 PRATELEIRA INTERNA, DUAS PORTAS E NICHOS E COM RODÍZIOS. Dimensões: LARGURA: 1415MM; ALTURA: 752MM; PROFUNDIDADE: 550MM; LARGURA DO NICHOS: 370MM (INTERNO); MODULO PORTA: 1000MM LARGURA X ALTURA 680MM; ALTURA RODIZIO 42MM. Corpo do armário em madeira	03	PREDILECTA	R\$ 3.124,64	R\$ 9.373,92

aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 15 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura mínima 0,45mm com alta resistência a impactos. Tambo no mesmo material, de 15 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm. Armário com tamponamento, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 15 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura mínima 0,45mm com alta resistência a impactos. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent. Nicho em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 15 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com				
---	--	--	--	--

	superfície visível texturizada com espessura mínima 0,45mm com alta resistência a impactos.				
VALOR TOTAL DO LOTE 01				R\$ 95.620,87	

Informações complementares:

1. Forma de pagamento através de ordem de compra, empenho ou ordem de licitação.
2. Prazo de entrega será de no máximo 50 (CINQUENTA) dias corridos, contados a partir da data de entrega da Autorização de Compra, empenho ou documento equivalente;
- 2.1 A entrega dos quantitativos registrados dos equipamentos ocorre no seguinte endereço: Almoxarifado da Funpec, Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Campus Universitário, Lagoa Nova - CEP: 59078-900, ou conforme agendamento com a coordenação do projeto com indicação do local no ato da emissão da nota de empenho.
3. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos a contar do dia de sua apresentação.
4. Garantia pelo período de 5 ANOS, conforme solicitação do edital.
5. Declaramos que nos preços cotados estão inclusos todos os insumos que os compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguro e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição do objeto.
6. Alíquota do ICMS correspondente à operação ou prestação 20%.
7. O faturamento e entrega será de acordo a solicitação:

Dados da Empresa

Razão social: G TRIGUEIRO COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP

CNPJ: 43.138.500/0001-05

Endereço: Rua Tabelaia Maria da Cruz, nº 851, Sala A – Distrito industrial I, CEP 59280-000- Macaíba/RN

Contato setor de licitação: Lucy da Costa Ramalho

Telefone: (84) 99153-5887

E-mail: licitacao@gtrigueiro.com.br

Contato comercial: Luanny Haklestiny Barbalho de Lima Guimarães

E-mail: luannylima@gtrigueiro.com.br

Telefone/Fax: (84) 99681-8236

Dados Bancários: Banco do Brasil, Banco – 001, Ag. 22-1, CC. 143134-X.

Macaíba, 04 de agosto de 2026

Luanny Haklestiny Barbalho de Lima Guimarães

Representante Legal

CNPJ: 00.702.550/0001-52

G TRIGUEIRO COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP

CNPJ: 43.138.500/0001-05

Rua Tabelaia Maria da Cruz, nº 851, Sala A – Distrito industrial I, CEP 59280-000- Macaíba/RN

Cep 59.280-000 - Fone: 84 – **4006-5767**

E-mail: licitacao@gtrigueiro.com.br- www.gtrigueiro.com.br

Página 13 de 13