

À

Fundação Norte Rio-grandense de pesquisa e Cultura - FUNPEC

Comissão de Seleção Pública

Campus Universitário, s/ n, Lagoa Nova – Natal/RN

Prezados Senhores,

O objeto da presente proposta é o fornecimento dos itens abaixo relacionados, para a FUNPEC, nos termos da SELEÇÃO PÚBLICA Nº 030/2026-FUNPEC.

Ofertamos os seguintes valores, conforme relacionado a seguir, incluídas todas as despesas como as de encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, fretes e outros pertinentes ao objeto:

LOTE	ITEM	QNT.	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO(R\$)	VALOR TOTAL MÁXIMO(R\$)
I	1	3	UND	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 4 PESSOAS MEDINDO 2,00 X 1,20 X 0,74M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), COM CAIXA DE TOMADAS COM BANDÔ FRONTAL EM MADEIRA. Tampo: Tampo para mesas, em MDP, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard. Barras: Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Estrutura: Estrutura lateral composta por três tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x30x1,5mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de "U", suporte de apoio ao tampo em "L" com espessura de 4,75mm e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020 e suporte da sapata em chapa SAE 1010/1020 com	R\$ 4.657,00	R\$ 13.971,00

				3mm, peças unidas através de solda.		
				Estrutura central: Estrutura central dupla ou simples composta por tubos quadrados SAE 1010/1020 com 50x50x1,5mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de “U” e cantoneira com largura de 38mm em chapa de aço SAE 1010/1020 com 4,75mm de espessura, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Caixa de tomadas: Colar de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 269 x 126 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 258 x 118 mm. Aba superior e tampa em PS com abertura tipo basculante de 7mm para passagem de cabos. Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Divisor frontal: Divisor com suporte, utilizado em estações e plataformas de trabalho, produzido em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina com espessura de 9 mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno texturizada, com espessura de 1,0 mm na mesma cor do melamínico. MARCA : CRIART’S MOVEIS		

I	2	3	UND	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 4 PESSOAS MEDINDO 2,00 X 1,20 x 0,74M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), COM CAIXA DE TOMADAS COM BANDÔ FRONTAL EM MADEIRA E FLOREIRA LATERAL. Tampo: Tampo para mesas, em MDP, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard. Barras: Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Estrutura: Estrutura lateral composta por três tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x30x1,5mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de "U", suporte de apoio ao tampo em "L" com espessura de 4,75mm e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020 e suporte da sapata em chapa SAE 1010/1020 com 3mm, peças unidas através de solda. Estrutura central: Estrutura central dupla ou simples composta por tubos quadrados SAE 1010/1020 com 50x50x1,5mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço.	R\$ 5.137,00	R\$ 15.411,00
---	---	---	-----	---	--------------	---------------

				SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de “U” e cantoneira com largura de 38mm em chapa de aço SAE 1010/1020 com 4,75mm de espessura, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Caixa de tomadas: Colar de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 269 x 126 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 258 x 118 mm. Aba superior e tampa em PS com abertura tipo basculante de 7mm para passagem de cabos. Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Divisor frontal: Divisor com suporte, utilizado em estações e plataformas de trabalho, produzido em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina com espessura de 9 mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno texturizada, com espessura de 1,0 mm na mesma cor do melamínico.		
--	--	--	--	--	--	--

				Floreira lateral: Floreira lateral para ser instalada na ponta das plataformas de trabalho, totalmente confeccionado MDP com espessura de 18 mm, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 1,0mm. Suporte de fixação do tampo confeccionado em chapa de aço SAE 1020 de espessura 2,25 mm, dobrado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação através de parafusos rosca auto cortante para madeira. MARCA : CRIART'S MOVEIS		
I	3	1	UND	MÓVEL APARADOR APOIO, MEDINDO 1,20 X 0,40 X 0,74m (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA). Tampo reto em MDP com espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m, bordas retas encabeçadas com fita-borda em poliestireno texturizada de 1,0 mm, na mesma cor do tampo. Estrutura composta com pernas e travessas de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 25 x 25 x 1,50 mm. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sapatas de nivelamento do piso com rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno. MARCA : CRIART'S MOVEIS	R\$ 1.268,00	R\$ 1.268,00
I	4	1	UND	MESA DE CANTO BAIXA, MEDINDO 0,70 X 0,70 X 0,30M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA) Tampo: Mesa de canto em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com	R\$ 705,00	R\$ 705,00

				espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno e superfície visível lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Estrutura: de pés confeccionados em aço SAE 1020 25 x 25 x 3 mm, com corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda. Tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. União ao sofá através de parafusos sextavados com arruela. Pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Sem regulagem de altura. MARCA : CRIART'S MOVEIS		
I	05	1	UND	PUFF QUADRADO, MEDINDO 0,70 X 0,70 X 0,43M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA) Puff quadrado de um lugar com assento em espuma de poliuretano laminada, de 80 mm de espessura, com densidade D28. Base da espuma confeccionada em HDF 03 mm de baixa pressão. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto rosa seco, fixadas através de grampos galvanizados, revestido com espuma de poliuretano laminada, de 10 mm de espessura, com densidade D18. Revestimento em tecido 100% poliéster. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Estrutura de pés confeccionados em aço SAE 1020 25 x 25 x 3 mm, com corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda. Tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. União ao sofá através de parafusos sextavados com arruela. Pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Sem regulagem de altura. MARCA : CRIART'S MOVEIS	R\$ 1.377,00	R\$ 1.377,00

I	06	4	UND	SOFÁ RETO 1 LUGAR MEINDO 0,70 X 0,70 X 0,76M (LARGURA X PROFUNDIDADE ALTURA FINAL) DIMENSÕES GERAIS: largura do sofá: 0,70m; profundidade total: 0,70m; altura do chão até o assento: 0,43m; profundidade do assento: 0,54m. Espessura do assento: 0,15m; altura do pés: 0,28m; altura do encosto total: 0,48m. Assento e encosto com espumas em poliuretano laminada. Assento de 80mm de espessura D28. Encosto com espuma superior de 35mm D28, espuma inferior de 50mm de espessura D28. Base da espuma confeccionada em HDF 03mm. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto rosa seco e MDF 18mm. Revestimento do conjunto assento e encosto com espuma de poliuretano laminada, de 10mm de espessura D18 e manta de lã de pet. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Estrutura de pés confeccionados em aço SAE 1020 25 x 25 x 3 mm, com corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda. Tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. União ao sofá através de parafusos sextavados com arruela. Pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Sem regulagem de altura. MARCA : CRIART'S MOVEIS	R\$ 2.402,00	R\$ 9.608,00
	07	1	UND	MESA REDONDA DE APOIO COM DIÂMETRO DE 0,60M E PÉ DISCO.MESA COM ALTURA FINAL DE 420MM Tampo: em formato circular para mesas, em MDP, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm e revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão,	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00

I				bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico no contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos para madeira com Ø 4,5 x 22 mm. PE DISCO PLANO BAIXO MESA REDONDA: Pé com base disco plano com suporte para o tampo de 400 x 400 mm com fixação em 8 pontos equidistantes a 72,5 mm entre si através de parafusos, em formato de “X” confeccionado em alumínio fundido com espessura de 5,5 mm. A fixação à coluna central através de uma haste com rosca total M10 x 385 mm, sendo fixada na parte inferior do disco através de uma porca M10 e uma arruela M10; coluna central de Ø 63,5 mm com espessura de 2 mm e altura de 373 mm. MARCA : CRIART’S MOVEIS		
I	08	2	UND	PUFF REDONDO INDIVIDUAL Ø460 MM COM ALTURA FINAL DE 460MM Puff redondo de um lugar com assento em espuma de poliuretano laminada, de 40 mm de espessura, com densidade D50. Base da espuma confeccionada em aglomerado de baixa pressão. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e aglomerado de baixa pressão, fixadas através grampos galvanizados, com fechamentos laterais em papelão com gramatura de 770 g/m². Laterais revestidas com espuma de poliuretano laminada, de 10 mm de espessura, com densidade D18. Revestimento em tecido 100% poliéster, desenho crepe, com gramatura de 380 g/m, com gramatura de 540 g/m. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. MARCA : CRIART’S MOVEIS	R\$ 785,00,	R\$ 1.570,00
	09	33	UND	CADEIRA GIRATÓRIA – SALA DE REUNIÃO - CADEIRA GIRATÓRIA MECANISMO PLACA, ESPALDAR MÉDIO EM TELA	R\$ 1.100,00	R\$ 36.300,00

				DIMENSÕES GERAIS DA CADEIRA: largura do encosto na parte superior: 0,46cm; largura do encosto na parte inferior: 0,46m; largura do assento: 0,46m; profundidade do assento: 0,47m; altura total do encosto: 0,57m; altura do chão até o assento: 0,46m à 0,57m; altura do chão até o encosto: 0,90m à 1,01m. Encosto: espaldar médio, com estrutura em tela flexível 100%, de alta resistência à fadiga e impactos, revestido em tela. Apoio lombar móvel ajustável conforme usuário, na parte posterior do encosto. Assento Laminado: confeccionado com espuma em poliuretano laminado, de 60 mm de espessura, densidade 45 Kg/m³ e concha interna de compensado multilaminado de 14 mm de espessura, com classificação E1 para formaldeído. Borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência. Acabamento inferior com TNT preto. Mecanismo Placa: regula a altura do assento, com alavanca de acionamento em barra de aço redonda de 8 mm de diâmetro e manípulo de empunhadura injetado em polipropileno. Base Giratória Injetada com polimida com fibra de vidro: poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro, com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 325 mm, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência as cargas estáticas aplicadas. Rodízio Diâmetro de 65 mm: de duplo giro, banda de rodagem 100%. Eixo central usinado em aço BTC 1003/1005 e haste estampada em aço BTC 1003/1005 (zincado branco), fixados a base através de anel de pressão Ø 11,4 mm produzido em aço ABNT 1050 (zincado branco). MARCA : FLEXFORM		
--	--	--	--	--	--	--

I	10	3	UND	PAINEL SACADO PARA TV COM FRISOS, MEDINDO 2,08 X 2,60 (L X H) Painel sacado (para passagem de fiação) para TV com três frisos para paginação do painel, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 15 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura mínima 0,45mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, de 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm. MARCA : CRIART'S MOVEIS	R\$ 2.607,00	R\$ 7.821,00
	11	3	UND	MÓVEL BAIXO COM 1 PRATELEIRA INTERNA, DUAS PORTAS E NICHOS E COM RODÍZIOS. Dimensões: LARGURA: 1415MM; ALTURA: 752MM; PROFUNDIDADE: 550MM; LARGURA DO NICHOS: 370MM (INTERNO); MÓDULO PORTA: 1000MM LARGURA X ALTURA 680MM; ALTURA RODÍZIO 42MM. Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 15 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura mínima 0,45mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, de 15 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm. Armário com amonamento, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 15 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa p resão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura mínima 0,45mm com alta resistência a impactos. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com	R\$ 2.108,00	R\$ 6.324,00

				tecnologia Silent. Nicho em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 15 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura mínima 0,45mm com alta resistência a impactos. MARCA : CRIART'S MOVEIS		
--	--	--	--	---	--	--

	TOTAL	R\$ 90.261,00
--	--------------	----------------------

(TOTAL - Noventa mil Duzentos e Sessenta e um Reais)

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- O presente orçamento/Proposta tem validade de 90 dias.
- Condições de pagamento: 30 dias consecutivos da emissão da Nota Fiscal
- O prazo máximo de entrega da mercadoria são 50 dias.
- Garantia do objeto: 05 anos
- Mão de Obra e impostos : Inclusos.
- A empresa Espaço Criart's compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: Espaço Criart's Móveis e Decorações LTDA - CNPJ - 32.079.815/0001-02

Inscrição Estadual: 20.504.958-3

Fone: 84 3346/3130 ou 84 98827/3982 Endereço: Rua Água Marinha 471 Lagoa Nova - Natal RN - E-mail: criatsespaco@gmail.com

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos a contar do dia de sua apresentação.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 0128 - 7 CONTA CORRENTE 4091958 - 7

ESPAÇO CRIART'S MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA

CNPJ: 32.079.815/0001-02

Atenciosamente,

Natal/RN, 04 de Agosto 2026.

DAMASIO PEREIRA DE MELO JUNIOR

CPF: 072.439.984-45

Sócio Administrador