APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO

À
Fundação Norte Rio-grandense de pesquisa e Cultura - FUNPEC
Comissão de Seleção Pública
Campus Universitário, s/ n, Lagoa Nova – Natal/RN

Prezados Senhores,

O objeto da presente proposta é o fornecimento dos itens abaixo relacionados, para a FUNPEC, nos termos da SELEÇÃO PÚBLICA No 039/2026-FUNPEC.
Ofertamos os seguintes valores, conforme relacionado a seguir, incluídas todas as despesas como as de encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, fretes e outros pertinentes ao objeto:

LOTE 1					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
01	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 4 PESSOAS MEDINDO 2,40 X 1,40 COM CAIXA DE TOMADAS. Materiais e componentes - Tampo: painel de MDP com espessura de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, resistente à abrasão. - Estrutura: pés metálicos no formato pórtico quadrado, com acabamento em pintura, conforme configuração do modelo. - Bordas: acabamento reto, com raio ergonômico de contato com o usuário. - Sistema elétrico: caixa ou módulo de tomadas para acesso à alimentação elétrica e, conforme a configuração contratada, conexões de dados e telefonia. - Passagem de cabos: sistema para organização e condução da fiação elétrica e lógica. - Acabamentos: tampos disponíveis em diferentes padrões melamínicos e estruturas metálicas em cores especificadas pelo fabricante.	3	MARCA: MARELLI LINHA: WORK MODELO: WJDIPRS1214 + WJDC1214	R$ 4.261,50	R$ 12.784,50
02	CADEIRA GIR PLACA, ASS. LAMINADO, ESP ALTO EM TELA E BRAÇO 1D PP CADEIRA RIT GIRATORIA MECANISMO PLACA ASSENTO ECONOMICO VINILICO	18	MARCA: MARELLI LINHA: RIT MODELO: 6052EB6	R$ 992,30	R$ 17.861,40

	PRETO EBANO TELA PRETA ESTRUTURA PRETA BASE NYLON PRETA RODIZIO 50 BRACO 1D PP especificações: Dimensões da cadeira: largura do encosto: 0,44m; altura do encosto: 0,71m; largura do assento: 0,49m; profundidade do assento: 0,51m; altura do chão até o assento (curso): 0,44 à 0,53m; altura do chão até o encosto (curso): 0,99 à 1,09m; profundidade total da cadeira: 0,67m; largura total da cadeira com braços: 0,61m. Encosto: espaldar alto, com estrutura injetada em polipropileno (PP) com fibra de vidro de alta resistência à fadiga e impactos, revestido em tela de alta resistência. Possui apoio lombar com regulagem de altura. Assento Laminado: confeccionado com espuma em poliuretano laminado, de 60 mm de espessura, densidade 35 Kg/m3 e concha interna de compensado multilaminado de 14 mm de espessura, Borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir acirculação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência com acabamento inferior em TNT preto. Mecanismo Placa: regula a altura do assento, com alavanca de acionamento em barra de aço redonda de 8 mm de diâmetro e manípulo de empunhadura injetado em polipropileno. Conjunto fixado ao assento através de porca de garra estampada em aço carbono galvanizado e parafuso M6, com placa base em aço SAE 1020 com 3 mm de espessura e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Base Giratória Injetada em nylon: poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro, com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 325 mm, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência as cargas estáticas aplicadas. Pistão: classe 4, confeccionado em aço SAE 1020				

	tubular com pintura epóxi a pó, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 110 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação tipo Morse (1°26') na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300 N. Possui certificado na norma internacional EN 16955:2017. Rodízio Diâmetro de 50 mm: de duplo giro, banda de rodagem 100% em Nylon 6.6. Eixo central usinado em aço BTC 1003/1005 e haste estampada em aço BTC 1003/1005 (zincado branco), fixados a base através de anel de pressão Ø 11,4 mm produzido em aço ABNT 1050 (zincado branco). Braço 1D: confeccionado em polipropileno (PP) com fibra de vidro, com regulagem de altura de altura deslizante através de botão lateral com 7 posições pré-definidas. Apoio do braço em PP.				
03	SOFÁ RETO 1 LUGAR MEINDO 0,70 X 0,70 X 0,76M (LARGURA X PROFUNIDADE X ALTURA FINAL). SOFA RETO WIRE 700MM ASSENTO VINILICO CINZA CONCRETO ENCOSTO VINILICO AZUL INDIGO PE PRETO. - DIMENSÕES GERAIS: largura do sofá: 0,70m; profundidade total: 0,70m; altura do chão até o assento: 0,43m; profundidade do assento: 0,54m. Espessura do assento: 0,15m; altura do pés: 0,28m; altura do encosto total: 0,48m. Assento e encosto com espumas em poliuretano laminada. Assento de 80mm de espessura D28. Encosto com	2	MARCA: MARELLI LINHA: YOUNG MODELO: YRW0700	R$ 1.880,15	R$ 3.760,30

	espuma superior de 35mm D28, espuma inferior de 50mm de espessura D28. Base da espuma confeccionada em HDF 03mm. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto rosa seco e MDF 18mm. Revestimento do conjunto assento e encosto com espuma de poliuretano laminada, de 10mm de espessura D18 e manta de lã de pet. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Exigir a apresentação da NR 17 junto com a documentação da proposta de preço. Estrutura de pés confeccionados em barra redonda trefilado 7/16", com corte para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda. Tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. União ao sofá através de parafusos sextavados com arruela. Sapata deslizante injetada em polipropileno virgem na cor preta, com sistema de encaixe por click no trefilado permitindo a fixação no trefilado sem a necessidade de cola ou parafusos e garantido o perfeito travamento da sapata sem que ela se movimente com o uso da cadeira. Sem regulagem de altura.				
04	SOFÁ DE CANTO DE 1 LUGAR MEINDO 0,70 X 0,70 X 0,76M (LARGURA X PROFUNIDADE X ALTURA FINAL). DIMENSÕES GERAIS: largura do sofá: 0,70m; profundidade total: 0,70m; altura do chão até o assento: 0,43m; profundidade do assento: 0,54m. Espessura do assento: 0,15m; altura do pés: 0,28m; altura do encosto total: 0,48m. Assento e encosto com espumas em poliuretano laminada. Assento 80mm de espessura D28. Encosto com espuma superior de 35mm D28, espuma inferior de 50mm de espessura D28. Base da espuma confeccionada em HDF 03mm. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto rosa seco e MDF 18mm.	1	MARCA: MARELLI LINHA: YOUNG MODELO: YCW0700	R$ 2.467,70	R$ 2.467,70

	Revestimento do conjunto assento e encosto com espuma de poliuretano laminada, de 10mm de espessura D18 e manta de lã de pet. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Exigir a apresentação da NR 17 junto com a documentação da proposta de preço. Estrutura de pés confeccionados em barra redonda trefilado 7/16", com corte para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda. Tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. União ao sofá através de parafusos sextavados com arruela. Sapata deslizante injetada em polipropileno virgem na cor preta, com sistema de encaixe por click no trefilado permitindo a fixação no trefilado sem a necessidade de cola ou parafusos e garantido o perfeito travamento da sapata sem que ela se movimente com o uso da cadeira. Sem regulagem de altura.				
05	LONGARINA DE 3 LUGARES SEM BRAÇOS LONGARINA YOU 3 LUGARES ASSENTO ECONOMICO VINILICO PRETO EBANO TELA PRETO ESTRUTURA PRETO LONGARINA PRETA - Dimensões gerais da longarina: largura total da longarina: 1,61m; altura total do encosto: 0,57m; profundidade do assento: 0,51m; largura do encosto: 0,45m; altura do chão até o assento: 0,47m; altura do chão até o encosto: 0,91m. Encosto: espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, revestido em tela. Apoio lombar móvel ajustável conforme usuário, na parte posterior do encosto. Assento Laminado: confeccionado com espuma em poliuretano laminado, de 60 mm de espessura, densidade 35 Kg/m3 e concha interna de compensado multiplatinado de 14 mm de espessura, com classificação E1	1	MARCA: MARELLI LINHA: YOU MODELO: 231E	R$ 2.249,65	R$ 2.249,65

	para formaldeído. Borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência. Acabamento inferior com TNT preto. Exigir a apresentação da NR 17 junto com a documentação da proposta de preço. Longarinas: com estrutura horizontal em tubo de aço SAE 1020 40 x 50 x 2,0 mm, com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e com pintura epóxi na cor preta, colunas verticais em tubo de aço SAE 1020 40 x 80 x 1,5 mm, e pés de apoio ao piso em tubo de aço SAE 1020 20 x 50 x 1,06 mm, com chapa protetora de aço SAE 1020 estampada com 1/8" de espessura, soldada à barra de tubo 20 x 50 mm. Fixação dos estofados à longarina através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura, soldada à barra de tubo 40 x 50 mm.				
VALOR TOTAL DO LOTE 01				**R$ 39.123,55**	

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

1. Prazo de Entrega: O prazo de entrega dos móveis, para aquisição imediata, não poderá ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data do recebimento do pedido de compra (nota de empenho), emitido pela FUNPEC, conforme o item 6.1 do edital.
2. Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.
3. Garantia do Objeto: 5 (cinco) anos.
4. O valor total da proposta de preço é R$ 39.123,55 (trinta e nove mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos de real).

DADOS DA EMPRESA E CONTATO

1. Razão social: G TRIGUEIRO COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP
2. CNPJ: 43.138.500/0001-05
3. Endereço: Rua Tabeliã Maria da Cruz, nº 851, Sala A – Distrito industrial I, CEP 59280-000- Macaíba/RN
4. Contato setor de licitação: Lucy da Costa
5. Telefone: (84) 99153-5887
6. E-mail: licitacao@gtrigueiro.com.br
7. Contato comercial: Luanny Haklestiny Barbalho de Lima Guimarães
8. E-mail: luannylima@gtrigueiro.com.br
9. Telefone/Fax: (84) 99681-8236
10. Dados Bancários: Banco do Brasil, Banco – 001, Ag. 22-1, CC. 143134-X.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos a contar do dia de sua apresentação.

Macaíba/RN, 16 de Novembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUANNY HAKLESTINY BARBALHO DE LIMA GUIM
Data: 16/11/2026 12:04:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Luanny Haklestiny Barbalho de Lima Guimarães
Representante Legal
CNPJ: 00.702.550/0001-52